# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

# 特開平11-20244

(43)公開日 平成11年(1999) 1 月26日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	FΙ		
B41J	5/44		B41J	5/44	
G06F	3/12		G06F	3/12	G

#### 察査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 4 頁)


		著查前求	未請求 請求項の数1 FD (全 4 貝)	
(21)出願番号	特顯平9-192082	(71) 出願人	000006747	
			株式会社リコー	
(22)出順日	平成9年(1997)7月3日	東京都大田区中馬込1丁目3番6号		
		(72)発明者	笠原 龍夫	
			東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式	
			会社リコー内	
		(74)代理人	弁理士 小島 俊郎	

# (54) 【発明の名称】 外字フォント登録方法

(57) 【要約】

【課題】Windows環境等でユーザが独自で生成した外字 をネットワーク全体で使えるようにする。

【解終手段】Windows環境のパソコンでユーザが独自に 生成した外牛の文字コードをプリンタで使用するシフト JISコードに変換する。変換した外手のフォントを区点 コードの医単位に分割し、分割した医単位毎にファイル 名称を付ける。をファイルをか免頭には変換したフォ ント形式を示す課別子としてヘッグを締付し、分割した 各ファイルをまとめて記述するファイルを作成し、分割した とカファイルをプリンタ書林をしてプリンタに認識さ せるためのファイル名を定義してトリー構造に再構築す る。トリー構造に再構築した外字のファイルをパソコン からプリンタではデーター



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 パーソナルコンピュータでユーザが独自 に生成した文字・書体を保持した外字ファイル名称に拡 張子を付けて書体名を決め、

書体名を決めた外字ファイルのコード体系をプリンタの コード体系に変換し、

プリンタのコード体系に変換した外字ファイルを区単位 に分割してヘッダを付けたファイルでトリー構造に再構 成してプリンタにダウンロードすることを特徴とする外 マフォント 腎録方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】この発明はWindows環境等の バーソナルコンピュータでユーザが独自に生成した文字 ・書体である外字をプリンタに登録する外字フォント登 級方法に関するものである。

#### [00002]

【従来の技術】バーソナルコンピュータ (以下、バソコ ンという) にはWindows環境などでユーザが独自に生成 した文字・事体である外字を使えるようにするため、外 字を登録する機能を有する。このパソコンの外字登録機 能を利用すると社名や可能階など固有な文字を登録して 使用であるために便利である。

【0003】近年、パソコンやワークステーションをネットワークで使うことが増えている。ネットワークで使用する機能は汎用のコンピューゲから徐々にWindows環境等のパソコンに置き換えられており、パソコンの割合が多くなっているが、全ての機器がパソコンに置き換えられることはない。このような状態においては、例えばWindows環境のパソコンでユーザが独自で生成した文字・書体である外字をネットワーク全体で使えることが望ましい。

【0004】この発明はかかる要望を満たすためになされたものであり、『Indova環境等のパソコンでユーザが 数値で生成した文字・書体である外字をネリトワーク全体で使えるようにするために、Windows環境等のパソコンで生成した外字をプリンタのメモリに登録する外字フェント等級対応を提供することを目的とするものであ

### రం [0005]

【票題を解決するための手段】この発明に係る外字フォ ント巻振力法は、パーソナルコンピュータでユーザが執 自に生成した文字・書体を保持した外字ファイル名称に 拡張子を付けて書体名を決め、書体名を決めた外字ファ イルのコード体系をプリンタのコード体系に変換し、プ リンタのコード体系に変換した外字ファイルを区単位に 分割してヘッダを付けたファイルでトリー構造に情報 してプリンタにダウンロードすることを特徴とする。

### [0006]

【発明の実施の形態】この発明においては、Windows環

環のパソコンでユーザが傾旧に生成した文字・書体である外字フォントの文字コードをプリンタで使用するシフトJISコードに変換した外字のフォントをグリフの記述に関しては全く変換した外字のフォントをグリフの記述に関しては全く変換したフィルル条形を先頭には変えしたので収益する。そして区単位に分割した各ファイルを系をまとめて記述するフィイルを作成し、作成したファイルを手をまとめて記述するフィイルを「リンタ書体名としてブリングに認識させるためのファイルをを定義してトリー構造に再構造する。このトリー構造に再構造する。アードであった。

【0007】このようにしてWindows環境でユーザが生 成した外字をグリフの記述を変えないで汎用的なブリン タフォントの形式に変換してブリンタにコピーし、Wind omsで定義した文字を汎用コンピュータを使用したワー クステーションやDOS/Vパソコンにおいてもそのま ま同じ品質で使えるようにする。

### [0008]

【実施例】図1はこの発明の一実施例に係るパソコンと ブリンタの構成を示すプロック図の表。パソコン1は が明める環境で構成され、近い日本で環境で生成した文字・ 書体や各種画像をプリンタ2に送り印刷する。プリンタ 2は制御部3とプリンタエンジン4を有する。ブリンタ 2の制御部3にはパソコンに接続された入出りオン フェース5と装置全体の動作を管理するCPU6とRO M7とRAM8とフォントROM9とハードディスク1 0及びASIC11を有する。

【0009】Windows環境のパソコン1にはユーザが独 自に生成した文字・書体である外字を使えるようにする ため、メモリに外字を登録する機能を有する。このWind ows環境のパソコン1のメモリにインストールされたWin dowsフォントのなかで例えば外字を添付している書体R 1 は「R1, ttf, Gai jiR1, tte」のファイル名でインストー ルされ、外字を添付していない書体R2は「R2.ttf!の ファイル名でインストールされている。ここで「ttf」 と「tte」はWindows固有の形態であり、「ttf」はフォン トメーカが作った一般的なフォントであり、「tte」はユ ーザが独自で生成した外字のフォントである。ユーザが 独自で生成したフォント「Gai jiR1, tte!の構成は、図 2のファイル形式21に示すように、各文字の文字コー ドとオフセット及びグリフの記述を有する。このフォン ト「Gai iiRl, tte」の構成をプリンタ2の標準的なフォ ント形式。例えば「Type 1 」や「Type 4 2 」に変換して プリンタ2のハードディスク10にダウンロートしてお くと汎用コンピュータを使用したワークステーションや DOS/Vパソコンにおいても使用可能になる。

【0010】そこで例えばフォント「Gai.jiRl.tte」の

構成を「Type 4 2 」に変換する変換手順を図3のフロー チャートを参照して説明する。

【0011】まず、パソコン1にインストールされたWi ndowsフォントのなかから外字のフォント「Gai jiRl. tt e」を読み出す(ステップS1)。この読み出した外字 のフォント「Gai jiRl. tte」はシフトJISコード (Sjis) 又はユニコード (Unicode) で文字コードが定義されて いるが、プリンタ2はSiisしか受け付けないので、ユニ コードで文字コードが定義されている場合は、文字コー ドを全てSiisに変換する (ステップS2、S3)。この Siisで文字コードが定義されている外字のフォント「Ga i iiR1, ttel を、図4に示すように、グリフの記述に関 しては全く変換しないで区点コードの区単位に分割し、 分割した区単位22a, 22b, 22c毎に例えば「Ga ijiR1.sjF0], [GaijiR1.sjF1], [GaijiR1.sjF 2」のようにファイル名称を付ける(ステップS4)。 このファイル名称「Gai jiR1. siF O」等の先頭には「Ty pe 4 2 」形式のファイルであることを示す識別子として ヘッダをファイル毎に添付する(ステップS5)。そし て区単位に分割した各ファイル名称をまとめて記述する ファイル「90ms-RKST-UserGaiji」を作成し(ステップ S6)、ファイル「90ms-RKSI-UserGaiii」をプリンタ 書体名としてプリンタ2に認識させるためのファイル名 「90ms-RKSI-H」を定義し、図5に示すようにトリー構 造23に再構築する (ステップS7)。このトリー構造 23に再構築した外字のファイルをパソコン1からプリ ンタ2のハードディスク10に順次ダウンロードして、 外字のファイルをプリンタ2のハードディスク10にコ ピーする (ステップS8)。

【0012】このようにしてWindows環境でユーザが生 成した外字をグリフの記述を変えないで汎用的なプリン タフォントの形式に変換してプリンタ2にコピーするか ら、Windowsで定義した文字を汎用コンピュータを使用 したワークステーションやDOS/Vパソコンにおいて もその主主同じ品質で使うことが可能である。

【0013】上記実施例ではWindows環境で生成した外 字をプリンタフォントの形式に変換する場合について説 明したが、他の環境のパソコンで生成した外字も同様に してプリンタフォントの形式に変換することができる。

[0014]

【発明の効果】この発明は以上説明したように、例えば Windows環境のパソコンでユーザが独自に生成した文字

書体である外字のフォントの文字コードをプリンタで 使用する文字コードに変換し、変換した外字のフォント を区点コードの区単位に分割し、分割した区単位毎にフ ァイル名称を付け、各ファイル名称の先頭には変換した フォント形式を示す識別子としてヘッダを添付し、区単 位に分割した各ファイル名称をまとめて記述するファイ ルを作成1. 作成1.たファイルをプリンタ書体名と1.て プリンタに認識させるためのファイル名を定義してトリ ー構造に再構築し、トリー構造に再構築した外字のファ イルをパソコンからプリンタのハードディスクやメモリ に順次ダウンロードして、パソコンで作った外字のファ イルをプリンタにコピーするようにしたから、Windows 等で定義した文字をネットワークに接続された汎用コン ピュータを使用したワークステーションやDOS/Vバ ソコンにおいても使うことができる。

【0015】また、Windows環境のパソコンでユーザが 独自に生成した外字ファイルの構成を変更しないで文字 コードを変換して区単位に分割するから、外字ファイル の文字字形やメトリクスが変わることなく、Windows等 で定義した文字を汎用コンピュータを使用したワークス テーションやDOS/Vパソコンにおいてもそのまま同 じ品質で使えることができる。

【0016】さらに、区単位に分割した各ファイル名称 をまとめて記述したファイルにプリンタ書体名としてプ リンタに認識させるためのファイル名を定義してトリー 構造に再構築するから、プリンタで外字ファイルを確実 に識別して認識することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の実施例に係るパソコンとプリンタの 構成を示すプロック図である。 【図2】Windows環境で生成した外字ファイルの構成を

示す説明図である。 【図3】外字フォントの登録方法を示すフローチャート

である

【図4】区単位に分割した外字ファイルの構成を示す説 明図である。

【図5】トリー構造に再構築した外字ファイルの構成を 示す説明図である。

【符号の説明】

1 パソコン プリンタ

2

ハードディスク

